

>> BRIO 2000 - BRIO 2000-T >> BRIO 2000-M - BRIO 2000-MT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:	110-220 Vac ± 10% 50/60 Hz 24 Vac-dc, na vyžádání
Max. proud:	12 A
Rozsah operačního tlaku:	1-3,5 bar (regulovatelné)
Operační tlak nastavený ve výrobě:	1,5 bar
Max. přípustný tlak:	10 bar
Přípojky:	šroub 1" Gas (matice 1" Gas na vyžádání)
Stupeň krytí:	IP 65
Manometr (Brio2000-M, Brio2000-MT):	0-12 bar

TECHNICAL DATA:

Power source:	110-220 Vac ± 10% 50/60 Hz 24 Vac-dc, by request
Max rated current:	12A
Starting pressure range:	1-3,5 bar (adjustable)
Factory pre-set starting pressure:	1,5 bar
Max allowable pressure:	10 bar
Connections:	1" gas male (1" female - revolving nut - by request)
Protection degree:	IP 65
Pressure gauge (Brio2000-M, Brio2000-MT):	0-12 bar

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	110-230 V ac ± 10% 50/60 Hz 24 V ac - dc, na ządanie
Prąd maksymalny:	12A
Zakres ciśnienia uruchamiania:	1-3,5 bar (regulowane)
Ciśnienie uruchamiania - ustawienie fabryczne:	1,5 bar
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie:	10 bar
Podłączenia:	1" złącze wkrętne gaz (1" F Obrótowa na ządanie)
Stopień zabezpieczenia:	IP 65
Manometr (Brio2000-M, Brio2000-MT):	0-12 bar

Pokles tlaku koncentrováný Pressure drop Spadek ciśnienia

